

SERIE FLEXSPRAY™

Aplicadores de spray con calentador de aire integrado

La serie FlexSpray de Valco Melton es una rentable solución que garantiza una aplicación de adhesivo de alta precisión a la par que minimiza la inversión inicial y los costes de inventario. Esta serie de pistolas simplifica el proceso de calentamiento gracias a su nuevo sistema calentador de aire, especialmente diseñado para las industrias de nonwoven y los procesos de conversión. La serie de pistolas FlexSpray es compatible con los módulos SwirlCP, BAT25 y BAT22, abarcando una variedad de aplicaciones como: spray, multi spray, recubrimiento de elásticos, aplicación de cortina y slot (aplicación de contacto).

- Su nuevo sistema de calentamiento de aire aumenta la eficiencia térmica y reduce la necesidad de cableado
- Trabaja con diversas tecnologías de dosificación sin contacto
- Su diseño modular simplifica los requisitos de instalación y reduce los costes de mantenimiento y las paradas de producción
- 100% compatible con los estándares del mercado

Filtro y válvula de drenaje integrados aseguran aplicaciones limpias y de alta calidad.



Múltiples entradas de manguera para personalizar el suministro de hot melt.



Placa para aislamiento térmico que crea un perfil térmico uniforme.



Tres opciones de módulo disponibles para satisfacer cualquier necesidad específica de aplicación.



NUEVO distribuidor con calentador de aire integrado, pendiente de patente, que asegura que la temperatura de aire sea la correcta para cada aplicación.

Elija su aplicación

Módulo de spray Módulo BAT25 Módulo BAT22



La línea de productos para aplicación de Valco Melton ofrece una completa selección de componentes y soporte para hot melt:

- Mangueras para hot melt con conector RTD o PT100
- Aplicadores automáticos
- Amplia gama de boquillas para todo tipo de aplicación
- Paquetes de soportes de montaje
- Controladores de disparos
- Filtros integrados
- Piezas de recambio compatibles con otros sistemas del mercado
- Adhesivos hot melt de alto rendimiento

Elija su boquilla



Spray



BAT L



BAT M



Laminación



Especificaciones técnicas

Especificaciones	
Temperatura máx. de funcionamiento	240°C / 464°F
Presión hidráulica máx. de funcionamiento	100 bar / 1450 psi
Frecuencia máx. de ciclos de funcionamiento	2400 ciclos por minuto
Presión de aire de funcionamiento	4-6 bar / 58-87 psi
Alimentación	190-250 VCA 50 / 60 Hz
Tamaño máximo	Longitud del cuerpo 1000 mm
Presión de aire máx. de spray	2.5 bar / 36 psi



Para más información, visite valcomelton.com o póngase en contacto con su representante local de Valco Melton.

Sede Mundial: EEUU, Cincinnati, Ohio (oficinas corporativas) • Tel: +1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612

Sede Central Europa: España, Navarra • Tel: +34.948.321.585 • Fax: +34.948.326.584

Sede Central Asia: China, Xiamen, Fujian • Tel: +86.592.591.7854 • Fax: +86.592.591.7834

inquiry@valcomelton.com • Sirviendo a 76 países en todo el mundo • valcomelton.com